

ООО «Азимут»

ИНН/КПП 6234088964/622901001

Адрес: 390044, г. Рязань, ул. Московское шоссе, д. 20

Рас/счет 40702810253000019391 в Рязанском ОСБ №8606, г. Рязань

БИК 046126614 Кор/счет 30101810500000000614

ОКПО 67238426 ОГРН 1116234001949

Паспорт**Труба защитная гофрированная (маркировочная)**

Завод-изготовитель: ООО «Азимут» Адрес: г.Рязань, ул.Московское шоссе, д.20
Тел: 8(4912) 30-66-75, 8(903) 837-64-44

1. Общие сведения об изделиях

Гофрированные трубы предназначены для протяжки газовых труб и труб водоснабжения через строительные конструкции (стены, перегородки, перекрытия). Также защитные трубы подходят для прокладки под заливку бетоном и для монтажа в цементной стяжке. Не допускается использование труб в качестве газовых или напорных труб водоснабжения и водоотведения.

Цвет труб: красный и синий. Намотка в бухтах по 50 и 100 метров.

2. Основные технические данные и характеристики

2.1. Материал: полиэтилен низкого давления (ПНД) марки 276 (в том числе возможно использование других видов сырья) по ГОСТ 16338.

Сырье: гранулы ПНД.

2.2 Характеристики сырья:

Удлинение при разрыве: >50%.

Температура эксплуатации: от - 40С° до + 90С°

Прочность на разрыв: > 130 Н на 5 см

Сопrotивление изоляции: > 100 мОм в течение 1 мин. (500В)

2.3 Размеры:

Номинальный (мм)	Наружный (мм)	Внутренний (мм)	Вес (г/м)	Бухта (м)
16	20 (+/- 0,2)	18 (+/-0,2)	30	100
20	25 (+/-0,2)	21,8 (+/-0,2)	37	100
25	32 (+/-0,2)	27 (+/-0,3)	54	50
32	40 (+/-0,2)	36 (+/-0,3)	106	30

3. Поставка и упаковка

Трубы изготавливаются и поставляются в бухтах. Бухты труб упаковывают в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354, а также любыми другими средствами по ГОСТ 21650.

4. Транспортирование и хранение

Условия транспортирования и хранения труб должны обеспечивать сохранность изделий и гарантировать отсутствие механических повреждений. Трубы должны храниться упакованными при температуре окружающей среды от минус 15 до плюс 60С° при относительной влажности воздуха не более 70%.

Перевозка труб осуществляется любым доступным видом транспорта в соответствии с нормами для данного вида транспорта, утвержденными в установленном порядке.

5. Рекомендации по монтажу и эксплуатации

Монтаж гофрированных труб должен осуществляться в соответствии с существующими СНИП на данный вид работ.

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации гофрированной трубы составляет 2 года со дня получения потребителем. Изготовитель гарантирует соответствие данных изделий требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Средний срок службы труб – 25 лет.

7. Свидетельство о приёме

Трубы гофрированные «Азимут» соответствуют ТУ 22.21.21-001-67238426-2016, что подтверждено сертификатом соответствия Госстандарта России № РОСС RU.OC05.СМК.00125 от 16.01.2017г.

